

# RACKS 19" Y 21" LINEA RTK

- 20U
- 30U
- 40U
- 45U

Racks para Fibra Óptica, cobre y networking

Diseñados bajo normas IEC 60297-2

Grado de protección IP-20

Capacidad de carga estática 500 Kg

Cerradura  
Falleba

Puerta de Vidrio  
Apertura 180°

Zocalo Apoyo  
Acero Galvanizado

Laterales  
Desmontables


Regatones  
Regulables

Ruedas  
Orientables


Ventilación



Ruedas y  
Regatones Regulables



Ventilación  
Forzada



Acceso de Acometida  
Inferior y Superior



Laterales  
Desmontables

# RACKS 19" Y 21" LINEA RTK

## Características Generales

- Gabinetes Rack convertibles para 19" y 21", (rieles Rack soporte reversibles de espesor 2mm).
- Estructura y paneles modulares desmontables, contruidos en chapa de acero SAE 1010.
- Puertas reversibles (Derecha / izquierda o frontal /posterior) con abertura 180°. Retirables con desmontaje rápido.
- Cerraduras a falleba o cierre media vuelta con y sin llave.
- Las puertas frontales y posteriores pueden ser simples o dobles con las siguientes características:
  - Puertas ciegas.
  - Puertas parcial o totalmente perforadas (Ventiladas).
  - Puertas vidriadas, ( vidrio templado 6 mm espesor).
- Base y techo con aberturas totales y parciales con tapas para pasaje de cables.
- Tapas laterales ciegas o ventiladas con desmontaje rápido, con y sin llave.
- Altura y nivelación: montaje fijo en piso con riel soporte de acero galvanizado en caliente, disponibilidad de ruedas orientables y regatones de nivelación regulables.
- Ventilación natural y forzada mediante ventiladores axiales de 4" en techo de montaje rápido.
- Tratamiento de la chapa de acero, desengrasado, fosfatizado y pintura electrostática poliéster en polvo termoconvertible a 205°C. (Espesor mínimo 50 micrones).
- Colores disponibles Estándar : Beige RAL-7032 o RAL-7036; Gris oscuro RAL-7043 y Negro
- Disponibilidad de variedad ménsulas fijas y deslizantes para apoyo de baterías y equipos.



# RACKS 19" Y 21" LINEA RTK



MODELO	ALTURA (A)		ANCHO (B)		PROFUNDIDAD (C)	
	Unid RACK	TOTAL (mm)	UTIL	TOTAL (mm)	UTIL	TOTAL (mm)
RTK-20U-6-600L	20	1050	19" / 21"	600	550	600
RTK-20U-6-800L	20	1050	19" / 21"	600	750	800
RTK-30U-6-600L	30	1715	19" / 21"	600	550	600
RTK-30U-6-800L	30	1715	19" / 21"	600	750	800
RTK-40U-6-600L	40	1940	19" / 21"	600	550	600
RTK-40U-6-800L	40	1940	19" / 21"	600	750	800
RTK-40U-6-1000L	40	1940	19" / 21"	600	950	1000
RTK-45U-6-600L	45	2160	19" / 21"	600	550	600
RTK-45U-6-800L	45	2160	19" / 21"	600	750	800
RTK-45U-6-1000L	45	2160	19" / 21"	600	950	1000
RTK-40U-8-600L	40	1940	19" / 21"	800	550	600
RTK-40U-8-800L	40	1940	19" / 21"	800	750	800
RTK-40U-8-1000L	40	1940	19" / 21"	800	950	1000
RTK-45U-8-600L	45	2160	19" / 21"	800	550	600
RTK-45U-8-800L	45	2160	19" / 21"	800	750	800
RTK-45U-8-1000L	45	2160	19" / 21"	800	950	1000